



Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB

Mijnsheerenland NL

info@eurotrac.nl

+31 (0) 186 612333



EUROTRAC E11-ECO

De Eurotrac E11-eco, 100% elektrisch

Voorzien van lithium accu met een max aan capaciteit van 6 uur en een laadtijd van 1,5 uur

- 21.2kWh accu
- 220V Ingebouwde accu lader
- Bediening op Joystick
- Hydr. Snelwissel
- Extra hydraulische functie
- LED werklampen / Wegverlichting
- Bandenmaat 26.x12-12AS

€ 28.650,00

Specificaties

AFMETINGEN

Achteroverhang	904 mm
Binnen draaicirkel	653 mm
Bodemvrijheid	198 mm
Buitendiameter	2268 mm
Draaicirkel	1796 mm
Draaihoek	58 °
Draaipunt bak	461 mm
Graafdiepte	55 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2138 mm
Inkiephoek	38 °
Kantelhoek bij max. hefhoogte	57 °
Max. hefhoogte	2780 mm
Overlaadhoogte	2510 mm
Reikwijdte (m)	447 mm
Spoorbreedte	801 mm
Totale breedte	1106 mm
Totale lengte met bak	3850 mm
Totale lengte zonder bak	3000 mm
Totale werkhoogte	3547 mm
Uitkiephoek	35 °
Uitstorthoogte	2007 mm
Wielbasis	1345 mm
Zithoogte	1178 mm

ELEKTRO MOTOR

Accu type	LFP
Batterij	96V/21.3 kWh
Batterij lader	220V/CSS
Oplaad tijd (met snellader)	1,5 uur
Oplaad tijd (standaard)	1,5 uur
Rijmotor	9 kW
Running time	6 uur

GEWICHT

Eigen gewicht	1880 kg
Hefframe horizontaal & machine geknikt	500 kg
Hefframe horizontaal & machine recht	800 kg
Max. Hefvermogen	800 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Olieopbrengst	36 l/min
Werkdruk	180 bar

MOTOR

Aandrijving	Elektrisch
-------------	------------

OVERIG

Type	Elektrisch
------	------------

Foto's



