



Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB

Mijnsheerenland NL

info@eurotrac.nl

+31 (0) 186 612333



EUROTRAC W12 CMS

De Eurotrac W12-CMS voor agrarisch en industrieel gebruik

Standaard uitgevoerd met:

- Kubota StageV motor
- Extra Hydr. functie op Joystick
- Hydr. Snelwissel
- Hydrostaat met 2 rijsnelheden
- Radio / Ventilator / Camera
- Zware assen
- Lichtbalk / LED lampen
- Brede banden 31×15.5-15

€ 29.300,00

Specificaties

AFMETINGEN

Achteroverhang	1094 mm
Binnen draaicirkel	1419 mm
Bodemvrijheid	230 mm
Buitendiameter	2597 mm
Draaicirkel	3085 mm
Draaihoek	45 °
Draaipunt bak	704 mm
Graafdiepte	65 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2225 mm
Inkiephoek	46 °
Kantelhoek bij max. hefhoogte	45 °
Max. hefhoogte	2600 mm
Overlaadhoogte	2300 mm
Reikwijdte (m)	517 mm
Spoorbreedte	980 mm
Totale breedte	1340 mm
Totale lengte met bak	4360 mm
Totale lengte zonder bak	3440 mm
Totale werkhoogte	3235 mm
Uitkiephoek	45 °
Uitstorthoogte	2250 mm
Wielbasis	1600 mm
Zithoogte	1205 mm

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Accucapaciteit	60 Ah
Elektrisch systeem	12 V

GEWICHT

Eigen gewicht	2280 kg
Hefframe horizontaal & machine geknikt	840 kg
Hefframe horizontaal & machine recht	1300 kg
Max. Hefvermogen	1350 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Olieopbrengst	46 l/min
Werkdruk	177 bar

MOTOR

Aandrijving	Diesel
Cilinders	4
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Max. koppel (N.m/rpm)	92 /1600
Model	Kubota
Motorvermogen	26 PK
Type	V1505

OVERIG

Dieseltank	45 L
Hydrotank	40 L
Maximale snelheid	8/18 km/h
Type	12-serie

Foto's

