



Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB

Mijnsheerenland NL

info@eurotrac.nl

+31 (0) 186 612333



EUROTRAC W12 IF

De Eurotrac W12-IF voor agrarisch en industrieel gebruik

Standaard uitgevoerd met:

- Yanmar Stage-V engine
- 3 Cilinder, 44 PK
- Bediening op Joystick
- Extra Hydr. functie op Joystick
- Hydr. Snelwissel
- Hydrostaat met 2 rijsnelheden
- Zware assen met naaf reductie
- LED lampen/ Werkverlichting
- Brede banden 19.0/45-17

€ 32.850,00

Specificaties

AFMETINGEN

Achteroverhang	1140 mm
Binnen draaicirkel	1500 mm
Bodemvrijheid	255 mm
Buitendiameter	3250 mm
Draaicirkel	2750 mm
Draaihoek	45 °
Draaipunt bak	710 mm
Graafdiepte	60 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2340 mm
Inkiephoek	50 °
Kantelhoek bij max. hefhoogte	48 °
Max. hefhoogte	2200 mm
Overlaadhoogte	1770 mm
Reikwijdte (m)	550 mm
Spoorbreedte	1040 mm
Totale breedte	1500 mm
Totale lengte met bak	4650 mm
Totale lengte zonder bak	3720 mm
Totale werkhoogte	2690 mm
Uitkiephoek	45 °
Uitstorthoogte	1625 mm
Wielbasis	1730 mm
Zithoogte	1310 mm

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Accucapaciteit	70 Ah
Elektrisch systeem	12 V

GEWICHT

Eigen gewicht	2520 kg
Hefframe horizontaal & machine geknikt	1000 kg
Hefframe horizontaal & machine recht	1650 kg
Max. Hefvermogen	2000 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Olieopbrengst	50 l/min
Werkdruk	180 bar

MOTOR

Aandrijving	Diesel
Cilinders	3
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Max. koppel (N.m/rpm)	128/1950
Model	Yanmar
Motorvermogen	44 PK
Type	3TNV86CT

OVERIG

Dieseltank	45 L
Hydrotank	40 L
Maximale snelheid	8/24 km/h
Type	12-serie

Foto's





